

Gummi-Elevatorgurte

Für die Steilförderung von:

- feinen, leichten Gütern wie Getreide, Mehl, Schrot, Hülsenfrüchten, Gries
- klebrigen Gütern wie Rohrzuckermasse, Feinkohle, feuchte Erde
- schwere bis grobstückige Güter wie Sand, Zement, Rohmehl, Kohle
- leicht fließenden oder rollenden Gütern wie Flugasche oder Kartoffeln



Deckenausführungen:

Unsere Elevatorgurte haben normal Deckenstärken von 1+1 oder 2+2 mm. Für die Förderung von stark schleißendem Material können Gurte mit extra starken Gummidecken versehen werden.

Gurtkerne:

EP-Gewebe (Polyester/Polyamid), dehnungsarm und verrottungsfrei. Auf Wunsch auch mit zusätzlichen querstabilen Einlagen.

Lieferbreiten und -längen:

Bis 1600 mm max. Breite geschnittene und imprägnierte Kanten, Vollgummikanten bedingen Sonderfertigung. Beliebige Einzellängen bis 200 mt.

- Kontinuierliche Lagerhaltung
- Anlagenbezogene Konfektionierung
- Lochung gemäß Ihres Bedarfs
- Ausgearbeitete Deckenaussparungen für Halteeisen der Becher